

7. táblázat – Betonkövek vastagságának, típusának megválasztása a forgalmi terheléstől függően

| Pályaszervezet forgalmi igénybevétele | | | Alkalmazás | Beton burkolókövek | | |
|---|--|--|--|--|--------------------------|---------------------|
| Forgalmi terhelési osztály jelle és megnevezése | 20 év alatt áthaladó, 100 kN-egység-tengelyek száma ¹ | >7,5 tonna össztömegű nehéz járművek naponkénti száma ² | | kapcsolódás szerinti osztálya ³ | legkisebb vastagsága, mm | fektetési mintázata |
| A Nagyon könnyű | < 5·10 ⁴ | 0–15 | Sétálóutóak, kerékpárutak, zsákutóak, beszállító gépkocsiforgalom nélküli utóak, heti egyszeren szemétszállító gépkocsiforgalommal, személygépkocsibeállóak | A | 80 | H vagy F |
| | | | | B | | F |
| | | | | C | 80 | H vagy F |
| | 5·10 ⁴ –10 ⁵ | 15–40 | Mellékutóak és terek személygépkocsis- és legfeljebb heti kétszeri szemétszállító gépkocsiforgalommal, személygépkocsiparkolók | A | 80 | H vagy F |
| | | | | B | 80 | F |
| | | | | C | 100 | F |
| B Könnyű | 10 ⁵ –3·10 ⁵ | 40–100 | Sétálóutóak, beszállító tehergépkocsiforgalommal, lakótelepi utóak legfeljebb 7,5 t össztömegű tehergépkocsiforgalommal | A | 80 | H |
| | | | | B | 80 | F |
| | | | | C | 100 | H |
| | | | | | 120 | F |
| C Közepes | 3·10 ⁵ –10 ⁶ | 100–400 | Lakott települések utóai esetenkénti (nem átmenő), legfeljebb 100 kN tengelysúlyú tehergépkocsiforgalommal, településen belüli más közlekedési területek, ipari területek megállóhelyei | A | 80 | H |
| | | | | B | 100 | F |
| | | | | C | 120 | H |
| D Nehéz | 10 ⁶ –3·10 ⁶ | 400–1200 | Főutak, települések gyűjtőútjai, vagy átmenő utak, autóbusszal igénybevért forgalmi területek, megállók és parkolók, 100 kN-nál nem nehezebb tengelysúlyú járművekkel használt ipari területek | A | 100 | |
| | | | | B | 120 | F |

Jelölések:
 H – a 9. ábra szerinti halszájka kötés, a kettős halszájka kötés vagy ezekkel egyenértékű fektetési mintázat;
 F – a 9. ábra szerinti futósoros kötés vagy tömbkötés, illetve ezekkel egyenértékű fektetési mintázat.

Megjegyzés:

- 1) Nehéz tengelysúlyú járművek esetenkénti terhelésénél, (pl. tűzoltó gépkocsik stb.) a betonkövek vastagsága 80 mm legyen;
- 2) Nem értve bele a konténerátrolókat és a kerekes rakodódaruk, a villás targoncák által okozott terhelő igénybevételt;
- 3) A beton burkolókövek osztályának jelölése az idomok egymáshoz való kapcsolódása alapján, az 5. ábra szerint.
- 4) A két feltétel közül a nagyobb a mértékadó.